

VITOCCELL 300-V

Paslanmaz çelik boyler
Boiler hacmi: 200 - 500 litre



Paslanmaz çelik boilerlerle hijyenik, konforlu ve ekonomik kullanma suyu ısıtması.

Vitocell 300-V 'nin üstünlükleri:

- Korozyona dayanıklı **yüksek kaliteli paslanmaz çelik** sayesinde uzun ömür sağlanmaktadır.
- **Yüksek yüzey kalitesi** sayesinde tamamen hijyenik bir ortam sağlanmaktadır.
- Korozyona karşı ilave koruma için **koruyucu anot kullanımı gerekmektedir**, böylelikle işletmede anot değiştirme masrafından tasarruf edilmektedir.
- **Boiler tabanına kadar uzanan serpantin** ile boiler suyunun tamamı ısıtılır ve bakteri üreyecek soğuk bölgeler oluşmaz.
- Büyük boyutlandırılmış serpantin ile elde edilen hızlı ve homojen ısıtma sayesinde **yüksek sıcak su konforu** sağlanmaktadır.
- Yüksek etkili çepçevre uygulanan ısı izolasyonu (CFC içermez) sayesinde **ısı kayıpları düşüktür**.
- Universal kullanımlıdır - yüksek sıcak su ihtiyaçları için birden çok boiler gruplandırılarak **boiler bataryası oluşturulabilir**.



Vitocell 300-V
500 litre



Vitocell 300-V



Vitocell 300-V
Boiler hacmi:
200 - 300 litre

VITOCCELL 300-V (dikey tip)

Boiler hacmi	litre	200	300	500 ¹⁾
Kapasite*	l/h	1745	2285	2358
Toplam boyutlar				
Uzunluk	mm	581	633	923
Genişlik	mm	649	704	974
Yükseklik	mm	1420	1779	1740
Toplam ağırlık	kg	76	100	111
Maks. işletme basıncı				
Isıtma suyu tarafı	bar	25	25	25
Kullanma suyu tarafı	bar	10	10	10

*Kazan çıkış suyu sıcaklığı 90 °C ve kullanma suyu sıcaklıkları 10/45 °C için

1) PUR - Yumuşak köpük ısı izolasyonu

Çepçevre uygulanan etkin ısı izolasyonu (CFC içermez)

Paslanmaz çelik boiler

Boiler tabanına kadar uzanan paslanmaz çelik serpantin

Ek bir temizleme açıklığı olarak veya elektrikli ısıtıcıyı monte etmek için flanş



Vitocell 300-V