

YENİ VITODENS 200-W

Gaz yakıtlı duvar tipi kondensasyon kazanı
Anma ısı gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



Vitodens 200-W'nin üstünlükleri:


- **Modülasyonlu, MatriX- silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu. Modülasyon aralığı: %25 - 100.
- **10 litre hacimli**, membranlı genişleme tankı entegre edilmiştir.
- Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar:
 - Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
 - Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.
- Kazan verimi: %107,6'ya kadar (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)
- Kombi modellerde, paslanmaz çelik plakalı eşanjör sayesinde anında sıcak su temini ve **yüksek sıcak su konforu**. EN 13203'e göre *** verilmiştir.
- **Dijital Vitotronic kontrol paneli** ile oda sıcaklığına bağlı veya dış hava kompanzasyonlu işletme. Arıza tespit sistemine ve dizüstü bilgisayar için Optolink arabirimine sahiptir.
- **Vitotrol oda termostatları** ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.
- İlk çalıştırmada ve ateşleme süresince **otomatik baca sistemi adaptasyonu** sayesinde optimum çalışma ve yüksek verim elde edilmektedir.
- **Multi-fiş sistemi**: Tüm yapı parçaları özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.
- Alternatif akımla çalışan devir kontrollü fan sayesinde **düşük elektrik sarfiyatı**.
- Akıllı **Lambda Pro Control** sistemi sayesinde, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi



Dijital Vitotronic kontrol paneli



Günlük ve haftalık programlı dijital oda termostatu

Vitodens 200-W Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı



VITODENS 200-W

		kombi / ısıtıcı	kombi / ısıtıcı
Anma ısı gücü	kW	5,9 - 26 / 29,3*	8 - 35
	kcal/h	5 000 - 22 400 / 25 200	6 900 - 30 100
Toplam boyutlar	mm	360 x 450 x 850	360 x 450 x 850
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik			
Toplam ağırlık	kg	46/45	48/47
Baca gazı sıcaklığı	°C	35	35
(Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)			

*29,3 kW anma ısı gücü sadece kombi cihazda kullanma suyu ısıtması içindir.