



WiFi ve Vitoconnect ile veri iletişimi

ViCare uygulaması ile sistem kullanımı ve Vitoguide üzerinden sistem yönetimi

- **ViCare uygulaması** kullanıcıya ısıtma sistemini kullanırken yüksek konfor sağlar ve herhangi bir ısıtma teknolojisi bilgisi gerektirmez.
- **Vitoguide** tesisat firmasının Vitoconnecte sahip ve internete bağlı tüm ısıtma sistemlerine erişimini sağlar. Kullanıcı bunun için bir servis onayı vermelidir.
- **Vitoconnect, Tip OPTO2** ile WiFi üzerinden ısıtma sistemine Internet bağlantısı kurulabilir.

İletişim tekniği**Mobil uygulamalar****ViCare Uygulaması**

ViCare uygulaması kullanıcının, ısıtma sistemini akıllı telefonu üzerinden kontrol etmesini sağlar. Kullanıcıya ısıtma sistemini kullanım sırasında yüksek konfor sağlar. Uygulama kullanıcıların ihtiyaçlarına yöneliktir ve taleplere göre düzenlenmiştir.

Başlıca ürün özellikleri:

- Bir sistemin 3 ısıtma devresine kadar uzaktan kumandası
- İstenen değerlerin ve ısıtma sürelerinin doğrudan ayarlanması
- Akıllı asistan fonksiyonu aracılığıyla örn. ısıtma süresi asistanı ayarların desteklenmesi
- Sıcak su sıcaklıklarının ve sürelerinin düzenlenmesi
- Servis ile bağlantı olanağı
- Isıtma sisteminde bir arıza ortaya çıktığında bildirim gönderimi
- Açıklama metninde hata bildirim

Sistem gereksinimleri:

- Isıtma sistemleri, Vitoconnect Tip OPTO2
- Binada WiFi
- İnternet erişimi
- Cep telefonu:

- iOS işletim sistemli telefon
- Android işletim sistemli telefon
- Cep telefonunda mobil veya WiFi bağlantısı
- Detaylı bilgi ve sistem gereksinimleri için App Store veya Google Play'e bakınız.

Notlar!

- ViCare uygulaması kullanımı için kullanma koşullarına dikkat ediniz.
- ViCare uygulaması kullanımı ve kurulumu için veya sistem gereksinimleri hakkında diğer bilgiler için bakınız www.viessmann.de/vicare.



İletişim tekniği

Mobil uygulamalar

Vitoguide

Vitoguide, uzman görevlinin internete bağlı dış hava kompanzasyonlu tek kazanlı sisteme erişimini sağlar. Sonuç olarak iş akışları optimize edilebilir ve ViCare uygulaması üzerinden servis onayı bildirmişlerse servis kullanıcı için müşteri dostu hale gelir.



Yazılım, kendi müşterilerinizin bağlı ısıtma sistemlerine her yerde ve her zaman erişimini sağlar.

Münferit fonksiyon: Kapsamlı çalışma fonksiyonları ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için bakınız: www.vitoguide.info Lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Başlıca ürün özellikleri:

- Kullanıcı tarafından servis onayı verildikten sonra ısıtma sisteminin izlenmesi
- Bağlı tüm ısıtma sistemlerinin sistem bilgilerinin sorgulanması
- İşletme programları, istenen değerler ve zaman programları için
- Neden içeren arıza bildirimlerinin gösterimi ve giderilmesi için not. Yedek parça uygulamasına iletme yedek parçaların doğrudan sipariş edilmesini sağlar.
- Bildirimlerin E-mail üzerinden otomatik iletilmesi

Sistem gereksinimleri:

- İnternet girişi veya mobil internet
- Güncel Webbrowser, örn. İnternet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge veya Google Chrome

Isıtma sistemleri sistem gereksinimleri:

- Isıtma sistemleri, Vitoconnect, Tip OPTO2

Not!

- Vitoguide kullanımı için kullanma koşullarına dikkat ediniz.

VITOCONNECT

İnternet arayüzü

1.1

İletişim tekniği

İletişim tekniği

Vitocconnect, Tip OPTO2

ViCare uygulaması ve internet üzerinden ısıtma sistemlerinin uzaktan kumandası için internet arayüzü.

Vitocconnect internete bağlanır.

İletişim:

- Kazan devresi kontrol paneli ile Optolink arayüzü üzerinden
- İnternet ile WiFi üzerinden

Bağlantılar:

- Bağlantı fişi ile ağ bağlantı kablosu
- Optolink bağlantısı bağlantı kablosu için USB
- İnternet ile bağlantı için WiFi iletişimi

Teslimat içeriği:

- Duvara montaj için internet arayüzü
- Yuvarlak fiş ve bağlantı kablolu güç kablosu (1,5 m)
- Optolink/USB bağlantı kablosu (WiFi-modül/kazan devresi kontrol paneli (3 m)

Notlar!

- Devreye almadan önce yerel IP ağı/WiFi üzerinden sistem gereksinimleri kontrol edilmelidir.
- Port 443 (HTTPS) ve Port 123 (NTP) açılmalıdır.
- MAC adresi cihazın etiketine basılmıştır.

Vitocconnect devreye alma için veri Flatrate (zaman ve veri hacmine bağlı olmayan götürü tarifeli) internet bağlantısı önerilir.



ZK03836
160,-

Sip.No.
Euro
MG Y

Desteklenen kontrol panelleri:

Optolink arayüzü ile Viessmann kombi kontrol panelleri
(Uyumlu cihazları lütfen satış temsilcinize danışın)