

VITOClima 100-S VITOClima 200-S

Gizli tavan tipi kanallı split klimalar

Çevreyle dost R410A soğutucu akışkanlı Vitoclima 100-S ve DC inverter kompresör teknolojisine sahip Vitoclima 200-S ticari tip split klimalar, kolay montaj ve servis imkanının yanı sıra konforlu iklimlendirme sağlamaktadır.

Vitoclima 100-S ve Vitoclima 200-S gizli tavan tipi kanallı split klimaların üstünlükleri:

- İşletme dış ortam sıcaklık aralığı; Vitoclima 100-S için soğutmada 43 °C ve ısıtmada -7 °C, Vitoclima 200-S için soğutmada 48 °C ve ısıtmada -15°C'dir.
- Gizli tavan tipi kanallı iç ünitelerde, optimize edilmiş kanal ölçüleri ile düşük ses ve yüksek performans sağlanmaktadır.
- Kompakt cihaz ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Vitoclima 200-S için kablolu ve kablosuz kumanda standart, Vitoclima 100-S için kablolu kumanda standarttır.



Kablolu kumanda
Vitoclima 100-S

Kablolu kumanda
Vitoclima 200-S

Kablosuz kumanda
Vitoclima 200-S



Vitoclima 100-S / 200-S
Gizli tavan tipi kanallı iç ünite



Vitoclima 200-S
Ticari tip split klima
R410A, DC inverter dış ünite
14 - 17 kW soğutma kapasitesi



Vitoclima 100-S
Ticari tip split klima
R410A, On-off dış ünite
14 - 16 kW soğutma kapasitesi

Gizli tavan tipi kanallı split klima

Model	Set İç ünite Dış ünite	VITOClima 100-S		VITOClima 200-S		
		DS1140T0 D1140T0 OSU1140T0	DS1160T0 D1160T0 OSU1160T0	DS2140T0 D2140T0 OSU2140T0	DS2180T0 D2180T0 OSU2180T0	
Kapasite	Soğutma	W	13200	16000	14000	17000
		Btu/h	45040	54600	48000	58000
	Isıtma	W	14500	18500	16000	18000
		Btu/h	49470	63120	54600	61400
Çekilen Güç	Sog./Isit.	W	5100/4600	6500/5500	4360/4430	5300/5000
Voltaj, Frekans, Faz	V, Hz/Ph		380- 415,50/3 faz	380- 415,50/3 faz	380- 415,50/3 faz	380- 415,50/3 faz
EER / COP	Sog./Isit.	W/W	2,59/3,15	2,46/3,36	3,21/3,61	3,21/3,61
Hava Debisi	İç (Y/O/D)	m³/h	2000/1900/1800	2500/2070/1730	2500/2300/2100	3150
Cihaz Dışı Statik Basınç		Pa	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Ses Seviyesi	İç (Y/O/D)	dB(A)	50/48/46	53/50/48	53/50/46	54/51/48
			Dış (Maks.)	63	64	61
Boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	1226x775x290	1226x815x330	1226x815x330	1463x799x389
		Dış ünite	mm	1032x412x1250	1032x412x1250	1085x427x1365
Ağırlık (Net)	İç/Dış	kg	57/112	66/123	64/116	87/118
Boru Çapları	Sıvı/Gaz	inch	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
		mm	12,7/19,05	12,7/19,05	9,52-15,9	9,52/19,05
Borulama (maks.)	Uzunluk	m	50	50	50	50
		Yükseklik farkı	m	30	30	30

Hava debisi 50 Pa cihaz dışı statik basınç için verilmiştir.

VIESSMANN
climate of innovation

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye-İstanbul
Tel: (0216) 528 46 00
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr

VITOClima-S

Ticari tip split klimalar

VIESSMANN



VITOClima 100-S / 200-S / 300-S

Kaset Tipi Split Klimalar

Ekonomik çözümler sunan Vitoclima 100-S on-off ve DC inverter kompresörlü Vitoclima 200-S / 300-S kaset tipi split klimalar, kolay montaj ve servis imkanının yanı sıra konforlu iklimlendirme sağlamaktadır.

Kaset tipi split klimaların üstünlükleri:

- İşletme dış ortam sıcaklık limitleri;
Vitoclima 100-S:
Soğutmada 43 °C ve ısıtmada -7 °C.
Vitoclima 200-S:
Soğutmada 48 °C ve ısıtmada -15 °C.
Vitoclima 300-S:
Soğutmada 48 °C ve ısıtmada -20 °C'dir.

- Vitoclima 100-S için kablolu, Vitoclima 200-S / 300-S için kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda standarttır.

- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.

- İç ünite 1100 mm'ye basabilen drenaj pompası ve ısıtma-soğutma için ayrı kanatçık açısı tasarımı bulunmaktadır.



Vitoclima 100-S / 200-S / 300-S
Kaset tipi iç ünite



Vitoclima 100-S
dış ünite



Vitoclima 300-S
dış ünite



Kablolu kumanda
Vitoclima 100-S/300-S



Kablosuz kumanda
Vitoclima 200-S/300-S

Kaset tipi split klima		VITOClima 100-S		VITOClima 200-S		VITOClima 300-S	
Model	Set İç ünite Dış ünite Panel	CS1100T0 C1100T0 OSU1100T0 PC-950	CS1140T0 C1140T0 OSU1140T0 PC-950	CS2071M0 C2071M0 OSU2071M0 PC-950	CS2110T0 C2110T0 OSU2110T0 PC-950	CS3140M0 CV43140M0 OV3140M0 PC-950	
Kapasite	Soğutma	kW	10	13,2	7	11	14
		Btu/h	34120	45040	24000	37530	47782
	Isıtma	kW	11	14,5	8	12	15,4
		Btu/h	37530	49470	27000	40944	52560
Çekilen güç	Soğutma	kW	3,6	4,8	2,18	3,43	4,36
	Isıtma	kW	3,1	5,2	2,21	3,3	4,05
Voltaj, frekans, faz			380-415 V, 50 Hz / 3 Faz	380-415 V, 50 Hz / 3 Faz	220-240 V, 50 Hz / 1 faz	380-415 V, 50 Hz / 3 Faz	220-240 V, 50 Hz / 1 Faz
EER/COP		W/W	2,78/3,55	2,75/2,79	3,21/3,62	3,22/3,61	3,21/3,80
Enerji sınıfı			-	-	A/A	A/A	A/A
Hava debisi	İç ünite	m³/h	1660/1570/1500	1660/1570/1500	1400/1270/1170	1660/1570/1500	1860
Ses basıncı seviyesi	İç ünite	dB(A)	53/51/48	53/51/48	51/49/48	53/51/48	40/38/36
	Dış ünite	dB(A)	60	63	59	61	58
Boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	840x840x320	840x840x320	840x840x240	840x840x320	840x840x320
	Dış ünite	mm	1018x440x840	1032x412x1250	980x427x790	1107x440x1100	950x340x1250
	Panel	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Net ağırlık	İç/dış/panel	kg	32/90/6,5	32/112/6,5	27/65/6,5	32/88/6,5	38/111/6,5
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
		mm	12,7 - 19,05	12,7 - 19,05	9,52 - 15,9	9,52 - 15,9	9,52 - 15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	50	50	30	50	70**
	Yükseklik farkı	m	30	30	15	30	30

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

** : 40 m'den uzun borulamalar için merkez servisimizle irtibata geçiniz.

VITOClima 200-S/HE

Kaset Tipi Split Klimalar

Sezonsal Verimlilik kriterlerine uyumlu DC Inverter kompresörlü Vitoclima 200-S/HE kaset tipi split klimalar, kolay montaj ve servis imkanının yanı sıra konforlu ve yüksek verimli iklimlendirme sağlamaktadır.

Kaset tipi split klimaların üstünlükleri:

- İşletme dış ortam sıcaklık limitleri;
Vitoclima 200-S/HE:
Soğutmada 48 °C ve ısıtmada -10 °C.

- Kablosuz uzaktan kumanda standarttır.

- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.

- İç ünite 1100 mm'ye basabilen drenaj pompası ve ısıtma-soğutma için ayrı kanatçık açısı tasarımı bulunmaktadır.



Vitoclima 200-S/HE
Kaset tipi iç ünite



Vitoclima 200-S/HE
dış ünite



Kablosuz kumanda
Vitoclima 200-S/HE

VITOClima 200-S/HE, Kaset tipi split klima

Model	Set İç ünite Dış ünite Panel	CS2071MHE0 C2071MHE0 OSU2071MHE0 PC-950HE	CS2110MHE0 C2110MHE0 OSU2110MHE0 PC-950HE
Kapasite	Soğutma	kW	7,0(2,40-8,50)
		Btu/h	23891(8191-29011)
	Isıtma	kW	8,0(2,40-9,50)
		Btu/h	27304(8191-32424)
Çekilen güç	Tasarım yükü	kW	7,2
	Soğutma	kW	2,18(0,95-2,50)
	Isıtma	kW	2,21(0,80-2,75)
Voltaj, frekans, faz			220-240 V, 50 Hz / 1 Faz
SEER/SCOP		W/W	5,1/3,8
Enerji sınıfı			A/A
Hava debisi	İç ünite	m³/h	1300
Ses basıncı seviyesi	İç ünite	dB(A)	47/46/42/38
	Dış ünite	dB(A)	57
Boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	840x840x240
	Dış ünite	mm	980x427x790
	Panel	mm	950x950x60
Net ağırlık	İç/dış/panel	kg	26/67/7
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch	3/8" - 5/8"
		mm	9,52 - 15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	30
	Yükseklik farkı	m	15

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.